

Warszawa, dnia 27 czerwca 2018 r.

Poz. 1251

**OBWIESZCZENIE  
MINISTRA ZDROWIA**

z dnia 30 maja 2018 r.

**w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu  
Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów  
ratownictwa medycznego**

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1382), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1843).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1843), które stanowią:

„<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 lipca 2016 r. pod numerem 2016/341/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).”

„§ 2. Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego niespełniające wymagań określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być używane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

Minister Zdrowia: *Ł. Szumowski*

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia  
z dnia 30 maja 2018 r. (poz. 1251)

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>

z dnia 18 października 2010 r.

### w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego<sup>2)</sup>

Na podstawie art. 38 ust. 3<sup>3)</sup> ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej „systemem”, będący jego oznaczeniem;
- 2) sposób oznakowania:
  - a) jednostek systemu,
  - b) lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,
  - c) kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
  - d) osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe,
  - e) ratowników z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 2<sup>4)</sup> ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”;
- 3) wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

§ 2. Wzór graficzny systemu, będący jego oznaczeniem, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Sposób oznakowania jednostek systemu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego posiada kamizelkę ostrzegawczą, zgodną z Polską Normą<sup>5)</sup> o barwie fluorescencyjnej żółtej, z pasami z materiału odbłaskowego co najmniej klasy 1, zgodnie z Polską Normą<sup>5)</sup> tablica 5, z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o treści: „LEKARZ KOORDYNATOR”.

2. Kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych posiada kamizelkę ostrzegawczą, zgodną z Polską Normą<sup>5)</sup> o barwie fluorescencyjnej żółtej, z pasami z materiału odbłaskowego co najmniej klasy 1, zgodnie z Polską Normą<sup>5)</sup> tablica 5, z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o treści: „KIERUJĄCY AKCJĄ MEDYCZNĄ”.

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 czerwca 2010 r. pod numerem 2010/0358/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustalającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

<sup>3)</sup> Art. 38 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115), która weszła w życie z dniem 26 czerwca 2018 r.; zgodnie z art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 38 ust. 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

<sup>4)</sup> Uchylony przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115), która weszła w życie z dniem 26 czerwca 2018 r.

<sup>5)</sup> PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca.

3. Wysokość nadruków, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi:

- 1) z przodu 5 cm;
- 2) na plecach 15 cm.

§ 5. 1. Osoby wykonujące medyczne czynności ratunkowe, z wyłączeniem osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego, są oznakowane, w zależności od pełnionej funkcji, poprzez umieszczenie na umundurowaniu naszywki z przodu oraz nadruku koloru czarnego lub granatowego na plecach na materiale odbłaskowym albo na taśmie samoszczepnej:

- 1) „LEKARZ”;
- 2) „PIEŁĘGNIARKA” lub „PIEŁĘGNIARZ”;
- 3) „RATOWNIK MEDYCZNY”.

2. Wysokość naszywki, o której mowa w ust. 1, wynosi 5 cm.

3. Wysokość nadruku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 15 cm.

§ 6. Ratownicy z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w *art. 15 ust. 2<sup>4)</sup>* ustawy, są oznakowani poprzez umieszczenie na odzieży zewnętrznej:

- 1) naszywki z przodu o wysokości 5 cm z napisem „RATOWNIK”;
- 2) nadruku na plecach o wysokości 15 cm z napisem „RATOWNIK”;
- 3) naszywki z nazwą jednostki współpracującej z systemem.

§ 7. 1. Wymagania w zakresie umundurowania członków:

- 1) zespołów ratownictwa medycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 2) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Umundurowanie, o którym mowa w ust. 1, spełnia także wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. poz. 2173).

§ 8. 1. Ubiory niespełniające wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz w zakresie oznakowania, o którym mowa w § 6, mogą być używane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Specjalistyczne środki transportu sanitarnego niespełniające wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, w zakresie oznakowania zespołów ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, mogą być używane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia<sup>6)</sup>.

<sup>6)</sup> Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 listopada 2010 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 18 października 2010 r.

**Załącznik nr 1**

WZÓR GRAFICZNY SYSTEMU



## SPOSÓB OZNAKOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU

**I. Oznakowanie zespołów ratownictwa medycznego**

Zespół ratownictwa medycznego jest oznakowany poprzez umieszczenie na specjalistycznym środku transportu sanitarnego koloru białego lub żółtego:

- 1) wzoru graficznego systemu z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm;
- 2) nadruku lustrzanego „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;
- 3) po obu bokach pojazdu nadruku barwy czerwonej:
  - a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego,
  - b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego – w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm;
- 4) trzech pasów odblaskowych wykonanych z folii:
  - a) typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami,
  - b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej wokół dachu,
  - c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczonej bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. a;
- 5) nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu.

**II. Oznakowanie lotniczych zespołów ratownictwa medycznego**

1. Lotniczy zespół ratownictwa medycznego jest oznakowany poprzez umieszczenie na statku powietrznym (płatowcu) barwy żółtej:
  - 1) wzoru graficznego systemu, na bocznej powierzchni kadłuba, w miejscu dobrze widocznym, o średnicy co najmniej 35 cm;
  - 2) pasów barwy czerwonej lub niebieskiej wzdłuż kadłuba, o stałej lub zmiennej szerokości (w zależności od ilości dostępnego miejsca), umieszczonych poziomo pod linią okien bocznych oraz skośnie w tylnej części kadłuba w kierunku belki ogonowej;
  - 3) napisu „LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE” z boku, pod lub nad linią okien, barwy białej, czarnej lub niebieskiej, o wysokości znaków co najmniej 8 cm;

- 4) napisu „HEMS” barwy białej, czarnej lub niebieskiej na bocznej powierzchni kadłuba, o wysokości znaków co najmniej 10 cm;
  - 5) wzoru graficznego systemu, na spodniej części kadłuba, w kierunku przodu kadłuba, o średnicy co najmniej 50 cm.
2. Łopaty wirnika nośnego (oraz innych wirujących lub niebezpiecznych elementów konstrukcji, np. śmigła ogonowego, jeżeli występują) są pomalowane w ostrzegawczym schemacie barwnym, jaskrawym i kontrastowym.
  3. Dopuszcza się malowanie elementów konstrukcji statku powietrznego, niewymienionych w ust. 2, barwą inną niż żółta, o ile poprawi to jego bezpieczeństwo użytkowania lub funkcjonalność.

### **III. Oznakowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych**

1. Szpitalny oddział ratunkowy oznakowany jest niebieską tablicą o wymiarach 90 cm × 90 cm, na której są umieszczone napisy w kolorze białym „SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY” oraz „EMERGENCY” o wysokości znaków 10 cm oraz biały krzyż o wymiarach 20 cm × 20 cm.
2. Oznakowanie umieszcza się przy wejściu głównym do szpitalnego oddziału ratunkowego oraz na znakach drogowych oznaczających drogę dojazdu do szpitala, w którym mieści się szpitalny oddział ratunkowy.



## UMUNDUROWANIE CZŁONKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

**Tabela 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa medycznego \***

Lp.	Element umundurowania	Opis
1	2	3
Umundurowanie letnie		
1	Koszula	a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą <sup>1)</sup> b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m <sup>2</sup> x Pa/W c) krótki lub długi rękaw, kołnierzyk z usztywnieniem lub stójka d) z przodu co najmniej dwie kieszenie umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami e) oznakowania: – naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu – naszywka albo taśma samoszczepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji – nadruk na plecach z nazwą funkcji
2	Koszulka z krótkimi rękawami	a) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m <sup>2</sup> x Pa/W b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą <sup>1)</sup> c) oznakowanie: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu
3	Spodnie	a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą <sup>1)</sup> , klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego b) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z Polską Normą <sup>1)</sup> , rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek c) kieszenie: – dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna z tyłu – na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami d) na wysokości kolan wzmocnienia e) u góry podtrzymywacze paska
4	Obuwie (całosezonowe)	a) materiał: skóra lub skóra i tkaniny, impregnowane wodoodporne b) barwa czarna lub ciemnobrązowa c) wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia dla obuwia całosezonowego ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna
5	Kurtka (całosezonowa)	a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą <sup>1)</sup> , klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego b) zgodna z Polską Normą <sup>2)</sup> , co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej c) pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą <sup>1)</sup> , rozmieszczone: – na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm

- \* Dla umundurowania letniego i zimowego członków zespołów ratownictwa medycznego przyjęto, że:
- dopuszcza się łączenie elementów umundurowania również w kolorze granatowym i czarnym, przy czym powinno spełniać wymagania PN-EN 471+A1:2008 p. 5.3 lub normy ją zastępującej;
  - dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.

<sup>7)</sup> Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1843), które weszło w życie z dniem 30 listopada 2016 r.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm</li> <li>- na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm</li> <li>- na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm</li> <li>- minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m<sup>2</sup></li> <li>d) kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stojce</li> <li>e) na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym</li> <li>f) z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie z skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny</li> <li>g) z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu</li> <li>h) rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte plisami lub listwami, z regulacją obwodu mankietów, na łokciach wzmocnienia</li> <li>i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy</li> <li>j) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoszczepną</li> <li>k) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna</li> <li>l) od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym</li> <li>m) długość co najmniej do wysokości bioder</li> <li>n) oznakowania przodu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- na lewej górnej kieszeni naszywka, taśma samoszczepna lub identyfikator z nazwą funkcji</li> <li>- na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym</li> </ul> </li> <li>o) oznakowania tyłu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu</li> <li>- na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji</li> </ul> </li> </ul>
6	Błuza – podpinka do kurtki	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) zgodna z Polską Normą<sup>3)</sup>, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego</li> <li>b) mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny lub inny</li> <li>c) barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą<sup>1)</sup></li> <li>d) z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny</li> <li>e) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu</li> <li>f) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym</li> </ul>
7	Czapka	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą<sup>1)</sup></li> <li>b) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym</li> <li>c) z przodu wyposażona w daszek</li> </ul>
8	Kamizelka	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą<sup>1)</sup>, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego</li> <li>b) 2 poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodne z Polską Normą<sup>1)</sup>, rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi), wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm</li> <li>c) rozmieszczenie i liczba kieszeni dowolne z zachowaniem wymaganych powierzchni materiałów: tła i odblaskowego</li> <li>d) oznakowanie przodu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- po prawej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym</li> <li>- po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka lub nadruk z oznakowaniem funkcji</li> </ul> </li> <li>e) oznakowanie z tyłu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- naszywka lub nadruk na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu, znaki białe wypełnione elementem odblaskowym o średnicy 20 cm</li> <li>- nadruk na materiale odblaskowym z nazwą funkcji</li> </ul> </li> </ul>

Umundurowanie zimowe		
1	Spodnie	a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą <sup>1)</sup> , klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego b) zgodne z Polską Normą <sup>2)</sup> , co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej c) do pasa lub z bawetem przednim i tylnym d) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską Normą <sup>1)</sup> , rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek i jeden pas na spodniach z bawetem przednio-tylnym, na wysokości pasa wokół całego obwodu spodni e) kieszenie: – dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu co najmniej jedna kieszeń – na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami f) na wysokości kolan wzmocnienia g) u góry podtrzymywacze paska h) wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne
2	Obuwie	jak w sezonie letnim
3	Kurtka	jak w sezonie letnim
4	Czapka	a) zgodna z Polską Normą <sup>3)</sup> , co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą <sup>1)</sup> c) naszywka ze wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym d) z przodu wyposażona w daszek
5	Rękawice	a) materiał: skóra/tkanina/dzianina b) ocieplane wewnętrzną warstwą termoizolacyjną c) barwa czarna

**Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach**

Lp.	Element umundurowania	Letnie	Zimowe	Wymagane
1	Koszula		2	tak
2	Koszulka z krótkimi rękawami		2	tak
3	Spodnie	2	1	tak
4	Obuwie		1	tak
5	Kurtka z podpinką	0	1	tak

<sup>1)</sup> PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca.

<sup>2)</sup> PN-EN 343+A1:2008 lub norma ją zastępująca.

<sup>3)</sup> PN-EN 14058:2007 lub norma ją zastępująca.

## UMUNDUROWANIE CZŁONKÓW LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO\*

Tabela 1 . Umundurowanie letnie i zimowe członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

Lp.	Element umundurowania	Opis
Umundurowanie letnie		
1	Spodnie	a) barwa czerwona b) co najmniej dwie kieszenie: biodrowe, nogawkowe c) wzmocnienia w miejscach narażonych na przecieranie, w szczególności na wysokości pośladków, krocza, kolan (wyprofilowanie kolan), na dole nogawek od strony wewnętrznej d) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe na całych obwodach nogawek (poniżej stawu kolanowego), pojedynczy pas odblaskowy w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi nogawki
2	Koszulka z długim lub krótkim rękawem	a) barwa czerwona b) oznakowanie: – flaga polska na lewym ramieniu – naszywka – logo z wzorem graficznym systemu na prawym ramieniu – naszywka – na plecach napis: nazwa dysponenta lotniczego zespołu ratownictwa medycznego
3	Kombinezon lotniczy jednoczęściowy rozpinany na zamek błyskawiczny dwustronnie rozdzielczy	a) barwa czerwona b) co najmniej po dwie kieszenie: piersiowe, biodrowe, nogawkowe c) oznakowanie: – funkcja z prawej strony z przodu – naszywka – nazwisko z lewej strony z przodu – naszywka lub identyfikator z nazwiskiem – flaga polska na lewym ramieniu – naszywka – logo z wzorem graficznym systemu na prawym ramieniu – naszywka – na plecach napis: nazwa dysponenta lotniczego zespołu ratownictwa medycznego d) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe: – na rękawach wokół całego obwodu (powyżej stawu łokciowego), pojedynczy pas odblaskowy – na całych obwodach nogawek (poniżej stawu kolanowego), pojedynczy pas odblaskowy w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi nogawki
4	Koszulka polo	a) barwa czerwona lub granatowa b) oznakowanie: flaga polska na lewym ramieniu – naszywka
5	Kurtka letnia	a) barwa czerwona b) co najmniej dwie kieszenie boczne c) dodatkowo co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna na wysokości klatki piersiowej przy zapięciu głównym d) oznakowanie: – funkcja z prawej strony z przodu – naszywka – nazwisko z lewej strony z przodu – naszywka lub identyfikator z nazwiskiem – flaga polska na lewym ramieniu – naszywka – logo z wzorem graficznym systemu na prawym ramieniu – naszywka – na plecach napis: nazwa dysponenta lotniczego zespołu ratownictwa medycznego

- \* Dla umundurowania letniego i zimowego członków lotniczego zespołu ratownictwa medycznego dopuszcza się:
- 1) zastosowanie tkanin o barwie czerwonej lub fluorescencyjnej czerwonej oraz łączenie elementów umundurowania również o barwie granatowej i czarnej;
  - 2) umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.

<sup>8)</sup> W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

		<p>e) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– na rękawach wokół całego obwodu (poniżej stawu łokciowego), pojedynczy pas odblaskowy, w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi rękawa</li> <li>– na dole kurtki wokół całego obwodu, pojedynczy pas odblaskowy w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi kurtki</li> </ul> <p>f) kaptur z materiału wiatroszczelnego dopinany lub chowany w stójkę</p>
Umundurowanie zimowe		
1	Kurtka rozpinana na zamek błyskawiczny z podpinką i kapturem	<p>a) podpinka mocowana w sposób rozdzielczy</p> <p>b) materiał podpinki typu „polar” lub inny o podobnych właściwościach</p> <p>c) barwa czerwona lub granatowa</p> <p>d) co najmniej dwie kieszenie boczne</p> <p>e) dodatkowo co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna z otworem pionowym przy zapięciu głównym</p> <p>f) kaptur z materiału wiatroszczelnego dopinany lub chowany w stójkę</p> <p>g) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– funkcja z prawej strony z przodu – naszywka</li> <li>– nazwisko z lewej strony z przodu – naszywka lub identyfikator z nazwiskiem</li> <li>– flaga polska na lewym ramieniu – naszywka</li> <li>– logo z wzorem graficznym systemu na prawym ramieniu – naszywka</li> <li>– na plecach napis: nazwa dysponenta lotniczego zespołu ratownictwa medycznego</li> </ul> <p>h) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– na rękawach wokół całego obwodu (poniżej stawu łokciowego), pojedynczy pas odblaskowy</li> <li>– na dole kurtki wokół całego obwodu, pojedynczy pas odblaskowy w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi kurtki</li> </ul>
2	Spodnie na szelki	<p>a) barwa czerwona lub granatowa</p> <p>b) co najmniej dwie kieszenie boczne</p> <p>c) wzmocnienia w miejscach narażonych na wycieranie, w szczególności na wysokości pośladków, kroczka, kolan (wyprofilowanie kolan), na dole nogawek od strony wewnętrznej</p> <p>d) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe na całych obwodach nogawek (poniżej stawu kolanowego), pojedynczy pas odblaskowy w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi nogawki</p>
3	Bluza	<p>a) barwa czerwona lub granatowa</p> <p>b) zapinana, ze stójką pod szyję</p>
4	Czapka	czerwona lub granatowa
5	Kamizelka	<p>a) barwa czerwona (dopuszcza się łączenie elementów odzieży również w kolorze granatowym lub czarnym)</p> <p>b) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe, pojedynczy pas odblaskowy na obwodzie kamizelki w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi kamizelki</p> <p>c) rozmieszczenie i ilość kieszeni dowolna</p> <p>d) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– funkcja z prawej strony z przodu – naszywka</li> <li>– nazwisko z lewej strony z przodu – naszywka lub identyfikator z nazwiskiem</li> <li>– na plecach napis: nazwa dysponenta jednostki lotniczego zespołu ratownictwa medycznego</li> </ul>
6	Obuwie – całosezonowe	<p>a) materiał: skóra lub materiał paroprzepuszczalny o parametrach odpowiednich do pełnionej funkcji w zespole</p> <p>b) wodoodporne</p> <p>c) wysokie</p> <p>d) z wzmocnionym noskiem</p> <p>e) podeszwa – odporna na działanie ropopochodnych substancji chemicznych, antypoślizgowa</p>

**Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach**

Lp.	Element umundurowania	Letnie	Zimowe	Wymagane
1	Spodnie	2	0	Tak
2	Koszulka z długim lub krótkim rękawem	2	0	Tak
3	Kombinezon lotniczy	2	0	Tak
4	Koszulka polo	2	0	Opcjonalnie
5	Kurtka letnia	2	0	Opcjonalnie
6	Kurtka z podpinką	0	2	Tak
7	Spodnie na szelki	0	2	Tak
8	Bluza	0	2	Tak
9	Obuwie	2		Tak
10	Czapka	0	1	Opcjonalnie
11	Kamizelka	1		Opcjonalnie

Elementy umundurowania wymienione w lp. 1 i 2 mogą być stosowane zamiennie z elementami umundurowania wymienionymi w lp. 3.